




(GB) Turbine with lateral channels designed for extracting and filtering dusts coming from dry sanding of primers and stuccos. Device for automatic on/off switching of the engine directly controlled by the sanders. Socket for electric tool up to max 2000 Watt. Quick coupling 3/8" for pneumatic tool. Cartridge filter with automatic cleaning system. Front extraction inlet \varnothing 50 mm or upper connection for articulated arm .



(I) Unità di aspirazione fissa con soffiante a canali laterali per l'aspirazione di polveri derivanti dalla carteggiatura a secco di fondi e stucchi; dotata di dispositivo Telecontrol per partenza automatica all'utensile pneumatico o elettrico (max 2000 Watt). Attacco rapido da 3/8" G per utensile pneumatico. Filtro cartuccia con sistema di pulizia automatica. Innesto frontale di aspirazione \varnothing 50 mm o collegamento superiore per braccio articolato.

(F) Unité d'aspiration et filtration pour poussières de ponçage sèches avec soufflante annulaire. Coffret électrique avec carte électronique de gestion des fonctions. Panneau frontale avec prise électrique (pour outillage de max 2000 W) et raccord d'air comprimé 3/8" avec système TELECONTROL pour le démarrage automatique à la ponceuse (pneumatique et électrique). Raccord d'aspiration \varnothing 50 mm et raccord supérieur pour bras articulé. Décolmatage automatique du filtre.

(D) Absaug und Filtermaschine für trockene Schleifstäube zur Wandmontage. Turbine mit seitlichen angeordneten Luftkanälen Steckdose für Elektrowerkzeug max 2000Watt. Schnellkupplung 3/8" für pneumatische Werkzeug. Patronenfilter mit automatischer Reinigung. Schalttafel mit Multifunktions-schaltzentrale Telecontrol Schlauchanschluss DN 50 mm. oder Obener Anschluss für Gelenkarm.

(ES) Máquina filtro aspirante para polvo de lijado en seco predisuelta para fijación a pared. Dispositivo Telecontrol para arranque automático desde las herramientas neumáticas o eléctricas. Toma eléctrica para herramientas máx. 2000 W. Toma neumática de 3/8" para herramientas. Filtro de cartucho con sistema de limpieza automática. Boquerel de aspiración \varnothing 50 mm o conexión superior para brazo articulado.





MAX 2 LEVIGAT.PNEU

Up to 2 tools at the same time
 Fino a 2 utensili in contemporanea
 Jusqu'à 2 ponçuses au même temp
 Bis zum 2 Gerät gleichzeitig
 Hasta 2 lijadoras en simultáneo



213.00.034.0

Cartridge filter
 Filtro a cartuccia
 Filtre à cartouche
 Patronenfilter
 Filtro en cartucho



AUTOMATIC CLEANING

Automatic filter cleaning
 Pulizia automatica del filtro
 Décolmatage automatique du filtre
 Automatische Filterreinigung
 Limpieza automática del filtro



Dettagli tecnici - Technical details - Données techniques - Technische Daten - Datos Técnicos

Model	Hp	Kw	rpm	V	Hz	A	mbar	m³/h	m²	Kg	dB	%flt	Telecontrol	Front Panel
GINGO-200	2	1,5	2850	230/ mono	50	9,2	200	210	1,13	79	65	99	√	√
GINGO-200/3	2	1,5	2850	230/ 3 phase	50	9,2	200	210	1,13	79	65	99	√	√
GINGO-200/SP	2	1,5	2850	230/ mono	50	9,2	200	210	1,13	79	65	99	√	-
GINGO-200/3SP	2	1,5	2850	230/ 3 phase	50	9,2	200	210	1,13	79	65	99	√	-
GINGO-200/ST	2	1,5	2850	230/ mono	50	9,2	200	210	1,13	79	65	99	-	-
GINGO-200/3ST	2	1,5	2850	230/ 3 phase	50	9,2	200	210	1,13	79	65	99	-	-
GINGO-200/3ST	2	1,5	2850	230/ 3 phase	50	9,2	200	210	1,13	79	65	99	-	√






(GB) Extracting filter unit with 4 to 10 HP side channel blowers equipped with highly efficient cartridge filter and automatic compressed air cleaning system. Designed for extracting and filtering dry sanding dust. The "touch screen" control panel enables the user to monitor the unit and regulate the cleaning intervals. Ideal for use in centralised systems connected to remote units such as BP, TOTEM, TSC etc.

(I) Centrale filtro aspirante con soffiante a canali laterali da 4 a 10 HP dotata di filtro a cartuccia ad altissima efficienza e sistema di pulizia automatica ad aria compressa. Studiata per aspirare e filtrare polveri secche di carteggiatura. Il pannello di controllo "touch screen" permette di monitorarne il funzionamento e regolarne gli intervalli di pulizia. Adatta ad impianti centralizzati da collegare con unità remote tipo BP, TOTEM, TSC o altro.

(F) Centrale filtrante et aspirante avec soufflante anulaire de 4 à 10 HP équipée de filtre à cartouche à très haute capacité et de système de nettoyage automatique à air comprimé. Étudiée pour aspirer et filtrer des poussières sèches de ponçage. L'écran de contrôle "touch screen" permet de surveiller son fonctionnement et d'en régler les intervalles de nettoyage. Adaptée aux installations centralisées, à raccorder à des unités distantes de type BP, TOTEM, TSC ou autre.

(D) Absaugfilteranlage mit Seitenkanalverdichter, 4 bis 10 PS, ausgestattet mit Hochleitungs-Patronenfilter und automatischem Druckluft-Reinigungssystem. Entwickelt für das Absaugen und Filtern von trockenen Schleifstäuben. Touch-Screen-Bedientableau für Überwachung, Bedienung und Einstellung der Reinigungsintervalle. Geeignet für an Fernanlagen Typ BP, TOTEM, TSC oder andere Systeme angeschlossene Zentralanlagen.

(ES) Central filtro aspirante con soplante con canales laterales de 4 a 10 HP, equipada con filtro de cartucho de elevada eficacia y sistema de limpieza automático por aire comprimido. Diseñada para aspirar y filtrar polvos secos de lijado. El tablero de control con pantalla táctil permite monitorizar el funcionamiento y regular los intervalos de limpieza. Apta para instalaciones centralizadas conectadas a unidades remotas tipo BP, TOTEM, TSC, etc.



model	A	B	C	D	E	F	G	H	I
400	700	650	1100	80	210	250	130	1200	800
550	700	650	1100	80	210	250	130	1200	800
750	850	700	1250	100	250	340	140	1500	1100
1000	850	700	1250	100	250	340	140	1500	1100

Optional



Dettagli tecnici - Technical details - Données techniques - Technische Daten - Datos Técnicos

Model	Hp	Kw	rpm	V	Hz	Amp	in / out	mbar	m ³ /h	Filt m ²	Kg	dB	Area Prep.	N° asp	lt. cont	%flt
ASPIRCAR-400	4	3	2890	400/ 3 phase	50	7,4	80 / 80	225	300	5	119	72	3/4	2	50	99
ASPIRCAR-550	5,5	4	2890	400/ 3 phase	50	10,1	80 / 80	275	520	5	199	73	5/6	3/4	50	99
ASPIRCAR-750	7,5	5,5	2890	400/ 3 phase	50	13,5	100 / 100	275	575	8	207	78	6/7	4	50	99
ASPIRCAR-1000	10	7,5	2890	400/ 3 phase	50	18,5	100 / 100	325	685	8	245	78	7/>	5/6	50	99