




## VASCHE - TANKS - CUBAS

Vasche di contenimento a tenuta stagna per fusti.

Sealed containment tanks for drums.


Cubas de contención con junta estanca para bidones.

CODE	DRUM 200 l	Dimensions mm	
OD-ST-301	1 DRUM	860x860x430	
OD-ST-302	2 DRUMS	1340x850x330	
OD-ST-304	3 DRUMS	1340x1250x300	
OD-ST-304F	4 DRUMS	2720x850x330	
OD-ST-308F	8 DRUMS	2720x1250x300	

Vasche di contenimento per fusti 1000 l IBC.

Containment tanks for 1000 l IBC drums.


Cubas de contención para bidones 1.000 l IBC.

CODE	TANK 1000 l	Dimensions mm	
OD-ST-310	1 TANK	1340x1650x620	

Cisterne in polietilene per fluidi esausti 500 l.

500 l polyethylene tanks for exhaust fluids.


Cisternas de polietileno para fluidos usados 500 l

CODE	FLUID	COLOR	Dimensions mm	
OE-ST-500/2	Olio esausto - Exhaust oil - Aceite usado	Nero - Black - Noir	Ø980 mm - h 1370 mm	
FE-ST-500/2	Antigelo esausto - Exhaust antifreeze - Anticongelante usado	Azzurro - Blue - Azur	Ø980 mm - h 1370 mm	

Cisterne a doppia parete in polietilene (PE-HD), che garantisce una lunga durata con internamente ed esternamente lamiera in acciaio completamente zincata con sigillatura polimerica. Con 4 fori Ø 2" predisposti per alloggiamento pescanti e aste di livello, incluso indicatore di livello e indicatore danneggiamento prima parete.

Polyethylene double wall tank (PE-HD), which guarantees long-lasting duration, coated internally and externally with galvanised steel with polymer sealing. With 4 Ø 2" holes set up for housing suction pipes and level rods, including the level indicator and first wall damage indicator.

Cisternas de doble pared de polietileno (PE-HD), que garantiza una duración prolongada con chapa interna y externa de acero completamente galvanizada con sellado polimérico. Con 4 orificios Ø 2" preparados para alojar tubos aspiradores y varillas de nivel, incluido un indicador de nivel y un indicador de daños en la primera pared.

CODE	l	Dimensioni mm - Larghezza/Profondità/Altezza - Peso Dimensions mm - Width/Depth/Height- Weight Dimensiones en mm - Ancho/Profundidad/Altura - Peso	
OD-ST-750/2	750	700x1100x1280 - 65 kg	
OD-ST-1000/2	1000	700x1100x1600 - 79 kg	
OD-ST-1500/2	1500	760x1630x1860 - 133 kg	

<p>Cisterne monoparete con bacino di contenimento del 100% su richiesta. Single wall tanks with 100 % containment basin on request. Cisternas de una sola pared con cuba de contención del 100% bajo pedido</p>	
---	--

<p>Cisterne da interro in acciaio al carbonio da doppia parete su richiesta. Carbon steel internal tanks with double wall on request. Cisternas enterradas de acero al carbono de doble pared bajo pedido.</p>	
--	--

<p>Sistemi di controllo per cisterne interrattate. Rivelatore di perdite per cisterne da interro con intercapedine precaricata parzialmente con glicole. Control systems for underground tanks. Leak detection system for underground tanks with inter-space partially pre-loaded with glycol. Sistemas de control para cisternas enterradas. Detector de pérdidas para cisternas enterradas con cámara intermedia precargada parcialmente con glicol.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>CODE</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>OD-ACC-RIV</b></p>	

<p>Carica di glicole per rilevatore di perdite per cisterna da interro da 10 m<sup>3</sup>. Per altre dimensioni di cisterna su richiesta. Charge of glycol for 10 m<sup>3</sup> underground tank leak detection system. Other tank dimensions on request. Carga de glicol para detector de pérdidas para cisterna enterrada de 10 m<sup>3</sup>. Otras dimensiones de cisterna bajo pedido.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>CODE</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>OD-ACC-RIV-GL</b></p>	

<p>Container senza porte per lo stoccaggio di fluidi in area esterna su richiesta. Door-less container to store fluids outside on request. Contenedor sin puertas para el almacenamiento de fluidos en áreas al aire libre bajo pedido.</p>	
---	--