
















# DRWTA



-  Arrotolatore automatico azionato da telecomando per la salita e la discesa della tubazione flessibile, accoppiato con aspiratore con partenza automatica, adatto ad installazioni a soffitto e a parete. Completo di fine corsa elettronico. Alimentazione 230 V monofase.
-  Automatic hose reel operated by remote control for the ascent and the descent of the flexible hose, coupled with fan with automatic start/stop, suitable for wall or ceiling installations. Complete with electronic stop of the hose. Power supply 230 V single phase.
-  Enrouleur automatique actionné par une commande à distance pour la montée et la descente du tube flexible, combiné avec un ventilateur avec démarrage automatique, adapté aux installations au mur ou au plafond. Equipé d'une fin de course électronique. Alimentation 230 V monophasé.
-  Automatische Schlauchaufroller mit Fernbediener und Ventilator fuer Schlauch auf- abrollen, fuer Decken oder Wandmontage. Beliefert mit elektrishe Schlauchstopper. Versorgung 230 V einphasig.
-  Enrollador automático operada por control remoto para el ascenso y el descenso de la manguera flexible, acoplado con aspirador con arranque automático, indicado para instalaciones de techo y de pared. Alimentación 230 V monofase.



											
<b>DRWTA-75/7.5</b>										DRWTA-75/7.5-SB	DRWTAT-75/7.5-COMP
75 mm - 3"	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	0,5 hp - 0,37 kW	√	√	-	-	-	-	BGT-75/140	
<b>DRWTA-75/10</b>										DRWTA-75/10-SB	DRWTA-75/10-COMP
75 mm - 3"	10 mt - 32 ft	200° C - 392° F	0,5 hp - 0,37 kW	√	√	-	-	-	-	BGT-75/140	
<b>DRWTA-75/13</b>										DRWTA-75/13-SB	DRWTA-75/13-COMP
75 mm - 3"	13 mt - 43 ft	200° C - 392° F	0,5 hp - 0,37 kW	√	√	-	-	-	-	BGT-75/140	
<b>DRWTA-100/7.5</b>										DRWTA-100/7.5-SB	DRWTA-100/7.5-COMP
100 mm - 4"	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	0,5 hp - 0,37 kW	-	-	√	-	-	-	BGT-100/140	
<b>DRWTA-100/10</b>										DRWTA-100/10-SB	DRWTA-100/10-COMP
100 mm - 4"	10 mt - 32 ft	200° C - 392° F	0,5 hp - 0,37 kW	-	-	√	-	-	-	BGT-100/140	
<b>DRWTA-100/13</b>										DRWTA-100/13-SB	DRWTA-100/13-COMP
100 mm - 4"	13 mt - 43 ft	200° C - 392° F	0,5 hp - 0,37 kW	-	-	√	-	-	-	BGT-100/140	
<b>DRWTA-125/7.5</b>										DRWTA-125/7.5-SB	DRWTA-125/7.5-COMP
125 mm - 5"	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	1 hp - 0,75 kW	-	-	-	√	-	-	BG-125/200	
<b>DRWTA-125/10</b>										DRWTA-125/10-SB	DRWTA-125/10-COMP
125 mm - 5"	10 mt - 32 ft	200° C - 392° F	1 hp - 0,75 kW	-	-	-	√	-	-	BG-125/200	
<b>DRWTA-125/13</b>										DRWTA-125/13-SB	DRWTA-125/13-COMP
125 mm - 5"	13 mt - 43 ft	200° C - 392° F	1 hp - 0,75 kW	-	-	-	√	-	-	BG-125/200	
<b>DRWTA-125/15</b>										DRWTA-125/15-SB	DRWTA-125/15-COMP
125 mm - 5"	15 mt - 50 ft	200° C - 392° F	1,5 hp - 1,1 kW	-	-	-	√	-	-	BG-125/200	
<b>DRWTA-125/17</b>										DRWTA-125/17-SB	DRWTA-125/17-COMP
125 mm - 5"	17 mt - 56 ft	200° C - 392° F	1,5 hp - 1,1 kW	-	-	-	√	-	-	BG-125/200	
<b>DRWTA-125/20</b>										DRWTA-125/20-SB	DRWTA-125/20-COMP
125 mm - 5"	20 mt - 65 ft	200° C - 392° F	1,5 hp - 1,1 kW	-	-	-	√	-	-	BG-125/200	
<b>DRWTA-150/7.5</b>										DRWTA-150/7.5-SB	DRWTA-150/7.5-COMP
150 mm - 6"	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	1 hp - 0,75 kW	-	-	-	√	-	-	BG-150/200	
<b>DRWTA-150/10</b>										DRWTA-150/10-SB	DRWTA-150/10-COMP
150 mm - 6"	10 mt - 32 ft	200° C - 392° F	1 hp - 0,75 kW	-	-	-	√	-	-	BG-150/200	
<b>DRWTA-150/13</b>										DRWTA-150/13-SB	DRWTA-150/13-COMP
150 mm - 6"	13 mt - 43 ft	200° C - 392° F	1,5 hp - 1,1 kW	-	-	-	√	-	-	BG-150/200	
<b>DRWTA-150/15</b>										DRWTA-150/15-SB	DRWTA-150/15-COMP
150 mm - 6"	15 mt - 50 ft	200° C - 392° F	1,5 hp - 1,1 kW	-	-	-	√	-	-	BG-150/200	
<b>DRWTA-150/17</b>										DRWTA-150/17-SB	DRWTA-150/17-COMP
150 mm - 6"	17 mt - 56 ft	200° C - 392° F	1,5 hp - 1,1 kW	-	-	-	√	-	-	BG-150/200	
<b>DRWTA-200/10</b>										DRWTA-200/10-SB	DRWTA-200/10-COMP
200 mm - 8"	10 mt - 32 ft	200° C - 392° F	1,5 hp - 1,1 kW	-	-	-	-	√	-	BG-200/200	

Per relative bocchette vedi pag 29 - For the nozzles see page 29 - Pour les entonnoirs regarder en page 29 - Für Trichtern, siehe auf Seite 29  
Para consultar boqueres mirar en la página 29.