



Arrotolatore automatico azionato da telecomando per la salita e la discesa della tubazione flessibile, adatto ad installazioni a soffitto e a parete. Completo di fine corsa elettronico e contatto pulito partenza aspiratore (prevedere QE-AC pag.84). Alimentazione 230V monofase.



Automatic hose reel operated by remote control for the ascent and the descent of the flexible hose, suitable for ceiling and wall installations. Complete with electronic stop of the hose and free contact for start of the fan (to be combined with QE-AC page 84). Power supply 230 V single phase.



Enrouleur automatique avec montée et descente du tuyau flexible avec radiocommande, adapté aux installations au mur ou au plafond. Equipé d'une fin de course électronique et contact propre de démarrage du ventilateur (il faut prévoir le QE-AC - page 84). Alimentation 230 V monophasé.



Automatische Schlauchaufroller mit Fernbediener fuer Schlauch auf- abrollen, fuer Decken oder Wandmontage. mit freie Kontakt fuer Ventilator Ein- Ausschaltung (zu verbinden an QE-AC Seite 84). Versorgung 230 V einphasig.



Enrollador automático accionado por control remoto para la bajada y subida de la manguera flexible, adecuado para instalaciones a pared o techo. Equipado con parada electrónica y contacto libre para el arranque del aspirador electrico (prever panel eléctrico QE-AC, pagina 84). Alimentación 230 V monofase.

Ø	L	Temp	Moto	Car	Van	Truck	Tractor	Nozzle	
DRWT-75/7.5								DRWT-75/7.5-SB	DRWT-75/7.5-COMP
75 mm - 3"	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	√	√	-	-	-	-	BGT-75/140
DRWT-75/10								DRWT-75/10-SB	DRWT-75/10-COMP
75 mm - 3"	10 mt - 32 ft	200° C - 392° F	√	√	-	-	-	-	BGT-75/140
DRWT-75/13								DRWT-75/13-SB	DRWT-75/13-COMP
75 mm - 3"	13 mt - 43 ft	200° C - 392° F	√	√	-	-	-	-	BGT-75/140
DRWT-100/7.5								DRWT-100/7.5-SB	DRWT-100/7.5-COMP
100 mm - 4"	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	-	-	√	-	-	-	BGT-100/140
DRWT-100/10								DRWT-100/10-SB	DRWT-100/10-COMP
100 mm - 4"	10 mt - 32 ft	200° C - 392° F	-	-	√	-	-	-	BGT-100/140
DRWT-100/13								DRWT-100/13-SB	DRWT-100/13-COMP
100 mm - 4"	13 mt - 43 ft	200° C - 392° F	-	-	√	-	-	-	BGT-100/140
DRWT-125/7.5								DRWT-125/7.5-SB	DRWT-125/7.5-COMP
125 mm - 5"	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	-	-	-	√	-	-	BG-125/200
DRWT-125/10								DRWT-125/10-SB	DRWT-125/10-COMP
125 mm - 5"	10 mt - 32 ft	200° C - 392° F	-	-	-	√	-	-	BG-125/200
DRWT-125/13								DRWT-125/13-SB	DRWT-125/13-COMP
125 mm - 5"	13 mt - 43 ft	200° C - 392° F	-	-	-	√	-	-	BG-125/200
DRWT-125/15								DRWT-125/15-SB	DRWT-125/15-COMP
125 mm - 5"	15 mt - 50 ft	200° C - 392° F	-	-	-	√	-	-	BG-125/200
DRWT-125/17								DRWT-125/17-SB	DRWT-125/17-COMP
125 mm - 5"	17 mt - 56 ft	200° C - 392° F	-	-	-	√	-	-	BG-125/200
DRWT-125/20								DRWT-125/20-SB	DRWT-125/20-COMP
125 mm - 5"	20 mt - 65 ft	200° C - 392° F	-	-	-	√	-	-	BG-125/200
DRWT-150/7.5								DRWT-150/7.5-SB	DRWT-150/7.5-COMP
150 mm - 6"	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	-	-	-	√	-	-	BG-150/200
DRWT-150/10								DRWT-150/10-SB	DRWT-150/10-COMP
150 mm - 6"	10 mt - 32 ft	200° C - 392° F	-	-	-	√	-	-	BG-150/200
DRWT-150/13								DRWT-150/13-SB	DRWT-150/13-COMP
150 mm - 6"	13 mt - 43 ft	200° C - 392° F	-	-	-	√	-	-	BG-150/200
DRWT-150/15								DRWT-150/15-SB	DRWT-150/15-COMP
150 mm - 6"	15 mt - 50 ft	200° C - 392° F	-	-	-	√	-	-	BG-150/200
DRWT-150/17								DRWT-150/17-SB	DRWT-150/17-COMP
150 mm - 6"	17 mt - 56 ft	200° C - 392° F	-	-	-	√	-	-	BG-150/200
DRWT-200/10								DRWT-200/10-SB	DRWT-200/10-COMP
200 mm - 8"	10 mt - 32 ft	200° C - 392° F	-	-	-	-	√	-	BG-200/200