







# ECOMINOR - ECOMINOR-C





 Unità carrellata da 1,5 HP per l'aspirazione e la filtrazione di fumi di saldatura in impieghi poco gravosi. Agile, maneggevole e performante, ECOMINOR è equipaggiato con una batteria di 4 filtri in sequenza per filtrare meccanicamente e deodorare il fumo aspirato. Braccio autoportante articolato da 3 mt incluso. Portata max di 1.400 m<sup>3</sup>/h. Idoneo per impieghi poco gravosi.

 A 1.5 HP, trolley mounted unit for extracting and filtering fumes produced in light welding applications. ECOMINOR is agile, manageable and offers high performance, it is supplied with a battery of 4 mechanical filters in sequence that filter and deodorise the fumes. A 3 m self-supporting articulated arm is included. Max capacity 1.400 m<sup>3</sup>/h. Light process.

 Unité mobile de 1,5 HP pour l'aspiration et la filtration de fumées de soudure lors d'utilisations légères. Agile, maniable et puissant, ECOMINOR est équipé d'une batterie de 4 filtres successifs pour le filtrage mécanique et la désodorisation de la fumée aspirée. Equipé avec bras articulé autoportant de 3 m. Débit max de 1.400 m<sup>3</sup>/h. Emplois peu lourdes.

 Fahrbare 1,5 PS Einheit für das Absaugen und Filtern von Schweißrauch für den leichteren Einsatz. ECOMINOR ist handlich, beweglich und leistungsstark und mit einer Batterie von 4 Reihenfiltern für die mechanische Filterung und Geruchsverbesserung des angesaugten Rauchs ausgestattet. Geliefert mit einen selbsttragenden Gelenkarm 3 m Lang. Max. Förderleistung 1.400 m<sup>3</sup>/h. Wenig schweren Arbeiten.

 Unidad móvil de 1,5 HP para aspirar y filtrar humos de soldadura en condiciones de empleo ligero. Ágil, manejable y funcional, ECOMINOR está equipada con una batería de 4 filtros en secuencia para filtrar mecánicamente y desodorizar el humo aspirado. Equipado con brazo articulado de 3 m. Caudal máx. 1.400 m<sup>3</sup>/h. Empleos ligeros.



**Light**



**1 FIREFILTER** (cod. ECOMINOR/RIPM)


**2 PREFILTER** (cod. ECOMINOR/RIPS)

**3 SMOKEFILTER** (cod. ECOMINOR/RIF)


**4 CARBOFILTER** (cod. ECOMINOR/CONT)  
4,5 Kg carbon

**5 CARBOFILTER10** (cod. MINOR/CONT)  
10 Kg carbon

## ECOMINOR



## ECOMINOR-CARB



### CAPPETTA-ARM-160

Cappetta in plastica  
Plastic hood  
Hotte en plastic  
Haube aus Kunststoff  
Campana de plástico





Fig.4



Cleaning  
Change


Model	m <sup>3</sup> /h	c.f.m.	%	m <sup>2</sup>	Kg	Lbs	Carb. Kg	Carb. Lbs	h	h	V	phases	Hz	cert	HP	kW
ECOMINOR	1400	823	95	1,03	65	143	4,5	9,9	65	250	400	3P+T	50	CE	1,5	1,1
ECOMINOR-D	1400	823	95	1,03	65	143	4,5	9,9	65	250	400	3P+N+T	50	CE	1,5	1,1
ECOMINOR-MONO	1400	823	95	1,03	65	143	4,5	9,9	65	250	230	1P+N+T	50	CE	1,5	1,1
ECOMINOR-CARB	1400	823	90	0,3	72	159	10	22	65	250	400	3P+T	50	CE	1,5	1,1
ECOMINOR-CARB/220T	1400	823	90	0,3	72	159	10	22	65	250	230	3P+T	50	CE	1,5	1,1
ECOMINOR-2	1400	823	95	1,03	65	143	4,5	9,9	65	250	230	3P+T	50	CE	1,5	1,1
ECOMINOR-M/CARB	1400	823	90	0,3	72	159	10	22	65	250	230	1P+N+T	50	CE	1,5	1,1

## ECOMINOR-C

1 **FIREFILTER** (cod. ECOMINOR/RIPM)

2 **CART. IN CELLULOSA**  
(cod. ECOMINOR/CART (2PCS))

IFA-BGIA  
CLASSE M  
99.9%



Cleaning  
Change

Model	m <sup>3</sup> /h	c.f.m.	%	m <sup>2</sup>	Kg	Lbs	h	h	V	phases	Hz	cert	HP	kW
ECOMINOR-C	1600	941	99,9	5,5	60	132	200	800	400	3P+T	50	CE	1,5	1,1
ECOMINOR-CD	1600	941	99,9	5,5	60	132	200	800	400	3P+N+T	50	CE	1,5	1,1
ECOMINOR-CM	1600	941	99,9	5,5	60	132	200	800	230	1P+N+T	50	CE	1,5	1,1